

☆ **Description, application et conseil d'utilisation**

|                          |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Description :            | Récurant sur éponge végétale                                                                                                                                                    |
| Application :            | Nettoyage / récurage courant                                                                                                                                                    |
| Conseils d'utilisation : | Rinçage abondant avant la première utilisation<br>Rinçage avant et après usage<br>Température de lavage : 40°C maxi<br>Utilisation eau de javel : que fortement diluée (< 1g/l) |

☆ **Composition**

|           |                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eponge :  | Eponge cellulosique humide : procédé de coagulation électrique<br>Cellulose / agent plastifiant / eau / pigment |
| Abrasif : | Fibre polyester<br>Résine : uréique<br>Grain abrasif minéral<br>Pigment à base d'eau                            |

☆ **Caractéristiques**

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aspect :                          | Eponge non bordée souple contrecollée sur abrasif |
| Format* :                         | 110 x 70 mm                                       |
| Epaisseur*                        | Eponge : 17 mm +/- 3 / Récurant : 7.5 mm +/- 1    |
| Masse surfacique fibre:           | 440 +/- 5%                                        |
| Couleur :                         | Eponge : rose / Récurant : blanc                  |
| Porosité :                        | Normale                                           |
| Absorption d'eau                  | Eponge 20 fois son poids sec                      |
| Eponge résistance à la traction : | 0.8 daN/cm <sup>2</sup>                           |
| Abrasivité                        | <10 mg/1000 cycles                                |
| Résistance à la traction          | 130N minimum                                      |
| Résistance à l'abrasivité         | 350 cycles minimum                                |

*\*en raison de la nature du produit, les dimensions peuvent varier de +/- 2 mm.*

Reproduction interdite - Propriété exclusive de :

COMPAGNIE DU MIDI – le broc center bâtiment A, 1<sup>er</sup> avenue, 5600mètres 06510 Carros Le broc  
Tél : +33 (0)4 93 31 69 70 - Fax : +33 (0)4 93 31 44 10 - [contact@lacompaniedumidi.fr](mailto:contact@lacompaniedumidi.fr) - [www.lacompaniedumidi.fr](http://www.lacompaniedumidi.fr)  
SIRET 037 320 595 00020 - RC 73 B 59 - Code APE 2229 B

Code interne : 940005

Version du : 14.08.2024

Remplace version du :

---

☆ **Conditionnement et Colisage**

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Emballage              | Film neutre + étiquette |
| Colisage unitaire      | Lot de 10 éponges       |
| Carton de regroupement | Carton de 15 lots       |

Document valable sans signature.

---

Reproduction interdite - Propriété exclusive de :

COMPAGNIE DU MIDI – le broc center bâtiment A, 1<sup>er</sup> avenue, 5600mètres 06510 Carros Le broc  
Tél : +33 (0)4 93 31 69 70 - Fax : +33 (0)4 93 31 44 10 - [contact@lacompagniedumidi.fr](mailto:contact@lacompagniedumidi.fr) - [www.lacompagniedumidi.fr](http://www.lacompagniedumidi.fr)  
SIRET 037 320 595 00020 - RC 73 B 59 - Code APE 2229 B